FIXED MAGHUB



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Děkujeme za zakoupení USB-C FIXED MagHub. S tímto produktem lze rozšířit konektivitu vašeho notebooku o zařízení s jedním kabelem pro notebook/tablet. Mimo dispozice konektorů USB-C jsou k dispozici také dvě nezávislé zobrazení v plném rozlišení, ethernet pro pevné připojení a pohodlná zvuková karta.

Před použitím si prosím pročtěte tento manuál.

KONEKTIVITA:

1. Vstupní konektor USB-C
2. USB-C port s funkcí PD3.0 až 100 W (Power Delivery)
3. HDMI port s rozlišením max. UHD 4K 3840*2160@60Hz
4. USB-A port standardu 3.2 Gen1 5Gbps
5. USB-C port standardu 3.2 Gen1 5Gbps
6. Ethernet port
7. Plocha pro bezdotykové nabíjení

PARAMETRY:

KONEKTOR	PARAMETR
Vstupní konektor USB-C (funkci PD3.0 Power Delivery)	Podpora PD 3.0; 100 W
USB-C port s funkcí PD3.0 (Power Delivery)	Podpora PD 3.0; 100 W
HDMI port	Maximální rozlišení 4K UHD - 3840x2160 při 60 Hz Podpora HDMI 2.0
USB-C port pro data a synchronizaci	USB 3.2 Gen1 5 Gbps (Max)
USB-A port pro data a synchronizaci	USB 3.2 Gen1 5 Gbps (Max)
Micro SD / SD čtečka karet	Podpora až 2TB; Rychlost čtení a zápisu závisí na kartě
Bezdotykové nabíjení	5W/7.5W/10W/15W
Síťová karta	10/100/1000 Mbps
Plug and play	Ano

PŘIPOJENÍ NA SYSTÉM:

Připojení pomocí systému může být dostupný USB-C port s funkcí nabíjení Power Delivery.

Podporované OS: Windows 8/ 8.1/10/11, Windows 10/11, macOS X10.10.0 nebo vyšší.

POZNÁMKY:

Pro zajištění stabilní funkce USB-C HUB doporučujeme USB-C notebooky (jako Dell, atp) kvůli nízkému napájení USB-C portu. Pro zajištění funkce HUB je nutné připojení pevného ethernet kabelu.

Pro zajištění funkce USB-C HUB je nutné připojení napájení.

Pro zajištění funkce bezdotykové nabíjení je nutné připojení pevné sítě.

Pro zajištění funkce HDMI je nutné připojení pevné sítě.

Pro zajištění funkce USB-A je nutné připojení pevné sítě.

Pro zajištění funkce Micro SD / SD je nutné připojení pevné sítě.

Pro zajištění funkce USB-C je nutné připojení pevné sítě.

ZÁRUČNÍ LHŮTY:

Dle zákona o ochraně spotřebitele má zákazník 24 měsíců od data nákupu na uplatnění reklamace.

ZÁKLADNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

Pokud nefunguje HDMI port, zkontrolujte, zda je k dispozici aktuální verze ovladačů pro vaši grafickou kartu.

Pokud nefunguje ethernet, zkontrolujte, zda je k dispozici aktuální verze ovladačů pro vaši síťovou kartu.

Pokud nefunguje USB-A port, zkontrolujte, zda je k dispozici aktuální verze ovladačů pro vaši USB-A kartu.

Pokud nefunguje USB-C port, zkontrolujte, zda je k dispozici aktuální verze ovladačů pro vaši USB-C kartu.

Pokud nefunguje bezdotykové nabíjení, zkontrolujte, zda je k dispozici aktuální verze ovladačů pro vaši bezdotykové nabíjení.

Pokud nefunguje Micro SD / SD čtečka karet, zkontrolujte, zda je k dispozici aktuální verze ovladačů pro vaši Micro SD / SD čtečku karet.

POZNÁMKY:

1. Dalším obvodům pouze jeden USB-C HUB, neselhávají silové adaptery, karty, nebo jiné periferie.
2. Pro HDMI, USB-A a Micro SD/SD je potřeba ethernet kabel pro stabilní funkci.
3. Pro zajištění stabilní funkce USB-C HUB je potřeba ethernet kabel.
4. Z důvodu stabilního přenosu nepoužívejte tento HUB se zařízeními s vysokým ŠUM, jako jsou například zvukové karty.
5. Pro funkci HDMI nejprve připojte napájení přepojky, poté USB. Při jiném fungování zařízení musí proběhnout USB-C HUB. Pokud port USB-C nabíjení port HUB nebude nabíjet, zkuste jiný port USB-C.
6. SD karta a Micro SD karta nejsou hotswap.
7. Podpora Wi-Fi displeje a M.2 HD hubu může zabránit rozlišení až 3840x2160@30Hz.
8. Skladovací teplota v rámci: 0°C - 60°C & 40% - 85% relativní vlhkosti. Provozní teplota: 10°C - 40°C & 20% - 85%.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Výstup bezdotykového nabíjení: 5W/7.5W/10W/15W
Výstup pro USB: 5W/15W
Frekvence: 100-148.5 kHz
Efektivní: 85%
Izolátorové od nabíjení: 270mm

DOČASNÝ BALENÍ:

Dle zákona o ochraně spotřebitele má zákazník 24 měsíců od data nákupu na uplatnění reklamace.

POZNÁMKY:

Pokud nefunguje zařízení zavolejte prosím zákaznickou přípojkou (jednání v angličtině). V případě problémů se servisem vám bude poskytnuto RMA číslo pro zaslání zařízení.

FIXED zone a.s. nezodpovídá odpovědnost za škody způsobené neoficiálními opravami.

PEČE O VÝROBEK A ÚDRŽBA:

K čištění HUB hubu použijte pouze jemnou tkaninu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Zařízení neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
Nenechávejte HUB v automobilu na slunci.
Nepokoušejte zařízení jakkoliv rozebírat, nebo jej nezasahovat jakými silnými tlaky.
Nenechávejte hub, přípojky i kdy dobíjí v blízkosti kamen, zdrojů tepel, nebo jej jakýmkoliv způsobem zahřívat.
Nenaložte zařízení, ačkoliv nebezpečí elektrického šoku a nebezpečí zkratu nemusí nastat, pokud se tak stane.
Zařízení zařízení mimo dosah dětí. Nenechávejte otevřené nebo opravené hub nepodléhat zvýšení rizika.

BEŽNÉ POTÍŽE:

Z přepadení systém může konfigurovat nové podpory a ne webové adresa www.fixed.zone/support

PODMÍNKY NA SYSTÉM:

Podporované OS: Windows 8/ 8.1/10/11, Windows 10/11, macOS X10.10.0 nebo vyšší.

POŽIADAVKY:

Pro zajištění stabilní funkce USB-C HUB doporučujeme USB-C notebooky (jako Dell, atp) kvůli nízkému napájení USB-C portu. Pro zajištění funkce HUB je nutné připojení pevného ethernet kabelu.

Pro zajištění funkce USB-C HUB je nutné připojení napájení.

Pro zajištění funkce bezdotykové nabíjení je nutné připojení pevné sítě.

Pro zajištění funkce HDMI je nutné připojení pevné sítě.

Pro zajištění funkce USB-A je nutné připojení pevné sítě.

Pro zajištění funkce Micro SD / SD je nutné připojení pevné sítě.

Pro zajištění funkce USB-C je nutné připojení pevné sítě.

ZÁRUČNÍ LHŮTY:

Dle zákona o ochraně spotřebitele má zákazník 24 měsíců od data nákupu na uplatnění reklamace.

ZÁKLADNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

Pokud nefunguje HDMI port, zkontrolujte, zda je k dispozici aktuální verze ovladačů pro vaši grafickou kartu.

Pokud nefunguje ethernet, zkontrolujte, zda je k dispozici aktuální verze ovladačů pro vaši síťovou kartu.

Pokud nefunguje USB-A port, zkontrolujte, zda je k dispozici aktuální verze ovladačů pro vaši USB-A kartu.

Pokud nefunguje USB-C port, zkontrolujte, zda je k dispozici aktuální verze ovladačů pro vaši USB-C kartu.

Pokud nefunguje bezdotykové nabíjení, zkontrolujte, zda je k dispozici aktuální verze ovladačů pro vaši bezdotykové nabíjení.

Pokud nefunguje Micro SD / SD čtečka karet, zkontrolujte, zda je k dispozici aktuální verze ovladačů pro vaši Micro SD / SD čtečku karet.

POZNÁMKY:

1. Dalším obvodům pouze jeden USB-C HUB, neselhávají silové adaptery, karty, nebo jiné periferie.
2. Pro HDMI, USB-A a Micro SD/SD je potřeba ethernet kabel pro stabilní funkci.
3. Pro zajištění stabilní funkce USB-C HUB je potřeba ethernet kabel.
4. Z důvodu stabilního přenosu nepoužívejte tento HUB se zařízeními s vysokým ŠUM, jako jsou například zvukové karty.
5. Pro funkci HDMI nejprve připojte napájení přepojky, poté USB. Při jiném fungování zařízení musí proběhnout USB-C HUB. Pokud port USB-C nabíjení port HUB nebude nabíjet, zkuste jiný port USB-C.
6. SD karta a Micro SD karta nejsou hotswap.
7. Podpora Wi-Fi displeje a M.2 HD hubu může zabránit rozlišení až 3840x2160@30Hz.
8. Skladovací teplota v rámci: 0°C - 60°C & 40% - 85% relativní vlhkosti. Provozní teplota: 10°C - 40°C & 20% - 85%.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Výstup bezdotykového nabíjení: 5W/7.5W/10W/15W
Výstup pro USB: 5W/15W
Frekvence: 100-148.5 kHz
Efektivní: 85%
Izolátorové od nabíjení: 270mm

DOČASNÝ BALENÍ:

Dle zákona o ochraně spotřebitele má zákazník 24 měsíců od data nákupu na uplatnění reklamace